



This product is single-component, ready to spray. Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.

Make sure to properly clean the surface using Bulldog® Abrasive Prep & Clean.

Directions for Use: 1. Tack dry surface thoroughly with a clean tack cloth. 2. Shake well and filter before each use to secure uniform mixture. 3. Recommended spray gun tip is 1.2mm – 1.4mm. Apply a medium closed coat to the surface, ensuring uniform coverage. 4. Wait 5-10 minutes, or when tack free, before applying next coating. Dry times vary with temperature and humidity.

Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result. Not recommended for bare metal surfaces.

Este producto es de un solo componente, listo para rociar.

Lea cuidadosamente todas las instrucciones de la Hoja de datos técnicos y precauciones en la SDS antes de usar. Proteja sus manos con guantes resistentes a solventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de productos químicos.

Asegúrese de limpiar adecuadamente la superficie con Bulldog® Abrasive Prep & Clean.

Instrucciones de uso: 1. Secar suavemente la superficie completa con un paño que no deje residuos. 32. Agite bien y filtre antes de cada uso para asegurar una mezcla uniforme. 3. La punta recomendada de la pistola rociadora es de 1.2 - 1.4 mm. Aplicar una capa media cerrada a la superficie, asegurando una cobertura de color uniforme. 4. Espere 5 a 10 minutos, o cuando esté libre de adherencias, antes de aplicar la siguiente capa. El tiempo de secado varía dependiendo de la temperatura y la humedad.

Nota: Este producto puede no ser compatible con todas las superficies y condiciones que rodean la aplicación. Antes de aplicar a cualquier superficie, siempre pruebe el producto en un área pequeña y no muy visible, para asegurarse de que no se ocasionen daños. No se recomienda para superficies de metal expuesto.



BULLDOG®

ADHESION PROMOTER

PROMOTOR DE ADHESIÓN



- Works on Most Automotive Plastics and Other Synthetic Surfaces

Funciona en la mayoría de los plásticos automotrices y otras superficies sintéticas

- Tintable with Solvent-Based Toners

Se puede teñir con tóneres a base de solventes

- Eliminates the Need for Primer-Sealer

Elimina la necesidad de imprimación-sellador

DANGER! FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT.

Read entire label prior to purchase, use and storage.

¡PELIGRO! INFLAMABLE. NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL.

Lea toda la etiqueta antes de comprar, usar y almacenar.

ONE GALLON (3.785 L)



BULLDOG®

ADHESION PROMOTER

PROMOTOR DE ADHESIÓN

- Works on Most Automotive Plastics and Other Synthetic Surfaces

Funciona en la mayoría de los plásticos automotrices y otras superficies sintéticas

- Tintable with Solvent-Based Toners

Se puede teñir con tóneres a base de solventes

- Eliminates the Need for Primer-Sealer

Elimina la necesidad de imprimación-sellador

- Makes Paint Flexible

Hace que la pintura sea flexible

- Up to 24 hr Topcoat Window

Ventana de aplicación de capa superior de hasta 24 horas



Product Number

GTP0123

DANGER! FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience any dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. Contains Ketones, Petroleum Distillates, Styrene and Toluene. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoiding breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not drink. Close container and store upright after each use. Do not reuse this container.

FIRST AID: INHALATION: First move person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Call 911, or Poison Control Center (1-800-222-1222), or emergency room. **EYE EXPOSURE:** Immediately flush affected eye(s) with water. Call 911, or Poison Control Center, or emergency room, as soon as possible. **SKIN EXPOSURE:** Immediately wash skin with soap and water. Avoid spreading material on unaffected skin. Remove contaminated clothing and shoes, and thoroughly clean before reuse. Contact medical professional for advice. **IF SWALLOWED:** IMMEDIATELY call 911, or Poison Control Center, or emergency room. Do NOT induce vomiting, unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Ethylbenzene and Styrene, which are known to the state of California to cause cancer and Toluene, which is known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

¡PELIGRO! INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SÚBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. MANTÉNGASE ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y CUALQUIER OTRA FUENTE DE IGNICIÓN. Extinga todas las flamas y pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición en cualquier lugar de la estructura, habitación o edificio durante su uso y espere hasta que los vapores se hayan ido del lugar de trabajo y de las áreas que lo rodean. No fume. Mantenerlo lejos de enchufes e interruptores eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática que pueda haber sido generada por un paño sintético u otras fuentes. **ÚSELO ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE VAPORES.** No use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrarse tales como sótanos, baños y áreas pequeñas o encerradas. Si se usa en interiores, mantenga una ventilación fuerte de aire fresco a través del área de trabajo. Si nota un olor fuerte o si siente algún mareo, – DETÉNGASE – la ventilación es inadecuada. Abandone el área de inmediato. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara para el polvo no otorga protección contra los vapores.

¡PELIGRO! DAÑINO O MORTAL POR INGESTIÓN. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE DE LA PIEL Y LOS OJOS. Contiene cetonas, destilados del petróleo, estireno y tolueno. Ciertos informes asocian la sobreexposición repetida y prolongada a los solventes con dolencias neurológicas y otras afecciones fisiológicas. El uso indebido intencional de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar dañino o mortal. No ingerir.

Cierre el contenedor y almacene en posición vertical después de cada uso. No reutilice este recipiente.

PRIMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN: Primero mueva a la persona al aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial. Llame al 911 o al centro de control de intoxicaciones (1-800-222-1222) o a la sala de emergencias. **EXPOSICIÓN A LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente los ojos afectados con agua. Llame al 911, o al centro de control de envenenamiento, o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. **EXPOSICIÓN A LA PIEL:** Lave la piel inmediatamente con agua y jabón. Evite extender el material sobre la piel no afectada. Quítese la ropa y los zapatos contaminados y lávelos minuciosamente antes de volver a usarlos. Póngase en contacto con un profesional médico para obtener consejos. **EN CASO DE INGESTION:** llame INMEDIATAMENTE al 911 o al centro de control de intoxicaciones o a la sala de emergencias. NO induzca el vómito, a menos que lo indique el personal médico. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a usted a químicos incluyendo el etilbenceno y el estireno, los cuales de acuerdo con el estado de California, pueden causar cáncer, y el tolueno el cual, de acuerdo con el estado de California, puede causar daños reproductivos. Para más información, visite www.p65warnings.ca.gov.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Product Category: Specialty Coatings / Adhesion Promoter

Max VOC Content: 840 g/L

For assistance with your project:
Call the Barr Help Line: 1-844-969-1375
Monday thru Friday
8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT
www.kleanstripauto.com

©2025 W.M. Barr & Company, Inc.
Memphis, TN 38113

All Rights Reserved.

GTP0123 / C1386

