

Klean-Strip®



DECAL AND ADHESIVE REMOVER

REMOVEDOR DE ADHESIVOS Y ETIQUETAS ADHESIVES



- Starts Working in 10 Minutes
Empieza a actuar en 10 minutos
- Works on Vertical Surfaces
Para superficies verticales
- Works on Automotive Finishes, Glass, Chrome and Metal Bumpers
Para uso en acabados de automóviles, vidrio, cromo y para choques de metal

DANGER! ☠️ POISON. EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read other cautions on back panel.

¡PELIGRO! ☠️ VENENO. EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS O ENCENDERSE DE FORMA EXPLOSIVA. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. Lea acerca de otras precauciones en el panel posterior.

NET WEIGHT 14.5 OZ. (411g)

THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR APPLICATION BY TRAINED PROFESSIONALS USING PROPER EQUIPMENT UNDER CONTROLLED CONDITIONS.

Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the MSDS before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.

Directions for Use: 1. Mask area surrounding the decal or adhesive with plastic. 2. Shake well. Hold can in an upright position and point arrow on top of button away from you. Spray at a distance of approximately 6" to 10" from surface, applying a thick, even coat. 3. For decals, allow remover to work 10 – 15 minutes. Test a small area to see if decal is ready for removal. Use a plastic scraper to remove decal. 4. For adhesive residue, allow remover to work 1 – 5 minutes. Wipe the surface to remove adhesive.

Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result. Check remover during the process to ensure it is not damaging the automotive finish. Do not allow remover to run into crevices or under trim. Some decals may require two applications. It may not be possible to remove all types of decals without damage to the paint due to the variety of automotive finishes. **Do not use on plastic trim, rubber parts, or freshly painted surfaces.** For best results, apply at temperatures between 65°F and 90°F, and avoid direct sunlight or strong breezes.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate, such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. Whenever possible use outdoors in an open air area. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience slight dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

DANGER! ☠️ POISON. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT.

Contains Methanol, Methyl Ethyl Ketone and Petroleum Distillates. Cannot be made non-poisonous. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not take internally.

WARNING: Using this product will expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.

FIRST AID - IF SWALLOWED, immediately call your poison-control center, hospital emergency room or physician for instructions.

IN CASE OF EYE CONTACT, immediately flush with water, remove any contact lenses, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention.

IN CASE OF SKIN CONTACT, immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DO NOT USE ON AIRCRAFT**

For assistance with your project,
call the Barr Help Line: 1-800-398-3892
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT
www.kleanstripauto.com

©2012. W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
All rights reserved
J6431

Product Number: **EAD908**

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SER APLICADO POR PROFESIONALES CAPACITADOS QUE USE EQUIPO APROPIADO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS.

Lea atentamente todas las instrucciones de las Hoja de datos técnicos y precauciones de la MSDS (hoja de datos de seguridad de material) antes de usarlo. Proteja sus manos con guantes resistentes a disolventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias químicas.

Instrucciones para el uso: 1. Cubra el área alrededor de la etiqueta o adhesivo con plástico. 2. Agite bien. Sostenga el envase en posición vertical y no apunte la flecha de la parte superior del botón hacia usted. Aplique a una distancia de aproximadamente 6" a 10" desde la superficie, aplicando una capa gruesa y pareja. 3. Para etiquetas, deje que el removedor actúe de 10 a 15 minutos. Pruebe en un área pequeña para ver si la etiqueta está lista para retirarla. Use una rasqueta de plástico para remover la etiqueta. 4. Para los residuos del adhesivo, deje que el removedor actúe de 1 a 5 minutos. Limpie la superficie para eliminar el adhesivo.

Note: Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Antes de aplicar el producto a alguna superficie, siempre pruébelo en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no va a producir daños. Revise el removedor durante el proceso para asegurarse que no está dañando el acabado del automóvil. No permita que el removedor entre en las hendiduras ni debajo de las molduras. Algunas etiquetas pueden necesitar dos aplicaciones. Podría no ser posible eliminar todos los tipos de etiquetas sin dañar la pintura debido a la variedad de acabados de automóviles. **No use en molduras de plástico, piezas de caucho o superficies recién pintadas.** Para mejores resultados, aplique a temperaturas entre los 65°F y 90°F, y evite la luz solar directa o corrientes de aire fuertes.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. MANTÉNGASE ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMA Y TODA FUENTE DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS O ENCENDERSE DE FORMA EXPLOSIVA. Apague las llamas y luces piloto, así como hornillas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que los vapores hayan desaparecido. **USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES.** No lo use en áreas donde se puedan acumular y concentrar los vapores, como en sótanos, baños y áreas pequeñas encerradas. En lo posible úselo en exteriores en un área abierta. Si va a usar el producto bajo techo, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada que mueva el aire fresco a través del área de trabajo. Si nota un fuerte olor o experimenta un mareo leve – DETÉNGASE – la ventilación no es adecuada. Salga del área inmediatamente. **NO USE ESTE PRODUCTO SI EL ÁREA DE TRABAJO NO SE ENCUENTRA BIEN VENTILADA.** Una máscara antipolvo no proporciona protección contra los vapores.

¡PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No lo perforo ni lo incinere. No lo almacene ni lo exponga a temperaturas por encima de 120°F. La exposición al calor o exposición prolongada al sol puede hacer que estalle.

¡PELIGRO! ☠️ VENENO. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL.

Contiene metanol, metiletilcetona y destilados de petróleo. No puede ser elaborado sin estas sustancias tóxicas. Estudios efectuados asocian la sobre exposición repetida y prolongada a disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El uso inadecuado intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o letal. Evite la inhalación de vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No lo ingiera.

ADVERTENCIA: El uso de este producto lo expone a productos químicos que son conocidos en el estado de California por causar cáncer y daños al sistema reproductivo.

PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN, pida instrucciones inmediatamente a su centro de control de envenenamiento, sala de emergencias del hospital o a su médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, lávese inmediatamente con agua y retire los lentes de contacto, continúe enjuagando por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica de inmediato.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación continúa, obtenga atención médica.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO USAR EN AVIONES**

