



NAKED GUN®

SPRAY GUN PAINT REMOVER

REMOVEDOR DE PINTURA PARA PISTOLA ROCIADORA



- Works on Solvent & Waterborne Paints
Funciona en pinturas a base de solvente o a base de agua
- Quickly dissolves paint
Disuelve pintura rápidamente
- Pinpoint Spray
Atomizador de precisión

⚠ DANGER! ☠ POISON. EXTREMELY FLAMMABLE. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read entire label prior to use or storage.

⚠ PELIGRO! ☠ VENENO. EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

NET WEIGHT 15 OZ. (425g)

Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.

Directions for Use: 1. Protect surrounding areas from overspray. Hold can in an upright position and point arrow on top of button away from you. 2. To remove paint from the inside of gun, spray directly into the paint inlet or paint cup while pumping the gun trigger. Continue spraying until waste runs clear. 3. To remove paint from the outside of gun, hold can approximately 6 - 12 inches from the gun, and apply liberally. Partially cured paint should be allowed to soften for a few minutes before wiping off.

Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY.

Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate, such as basements, bathrooms, bathtubs and small, enclosed areas. Whenever possible, use outdoors in an open air area. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience slight dizziness - STOP - ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not take internally.

DANGER! ☠ POISON. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. Contains: Acetone, Methanol, Xylene and Hydrocarbon Propellant. Cannot be made non-poisonous. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not take internally.

WARNING: Using this product will expose you to chemicals which are known to the state of California to cause cancer and reproductive harm.

FIRST AID - IF SWALLOWED, contact your poison-control center, hospital emergency room or physician immediately. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Product Category: Paint Remover
MAX V.O.C. 50% by weight

For assistance with your project,
call the Barr Help Line: 1-800-398-3892
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT
www.kleanstripauto.com

California users refer to local Air District rules for quantity limitations.

Product Number: ENGC11131

©2015, W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
All rights reserved

La cuidadosamente todas las instrucciones de la Hoja de Datos Técnicos y precauciones en la FDS antes de usar. Proteja sus manos con guantes resistentes a disolventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias químicas.

Instrucciones para el uso: 1. Proteja las áreas circundantes contra el exceso de atomizado. Sostenga el envase en posición vertical y no apunte la flecha de la parte superior del botón hacia usted. 2. Para retirar pintura por dentro de la pistola, atomice directamente sobre la entrada o recipiente de pintura mientras bombea el disparador del arma. Continúe atomizando hasta que los residuos salgan claros. 3. Para retirar pintura por fuera de la pistola, sostenga la lata aproximadamente a 6 - 12 pulgadas del arma y aplique generosamente. La pintura parcialmente curada debe ablandarse durante unos minutos antes de ser removida con un trapo. **Nota:** Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Antes de aplicar el producto a alguna superficie, siempre pruébelo en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no va a producir daños.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. MANTÉNGASE ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMA Y TODA FUENTE DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS O ENCENDERSE DE FORMA EXPLOSIVA. Apague las llamas y luces piloto, así como hornillas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que los vapores hayan desaparecido. **USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES.** No lo use en áreas donde los vapores se pueden acumular y concentrar tales como sótanos, baños, bañeras y pequeñas áreas cerradas. Siempre que sea posible, use al aire libre en un área bien ventilada. Si va a usar el producto bajo techo, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada que mueva el aire fresco a través del área de trabajo. Si nota un fuerte olor o experimenta un mareo leve - DETÉNGASE - la ventilación no es adecuada. Salga del área inmediatamente. **NO USE ESTE PRODUCTO SI EL ÁREA DE TRABAJO NO SE ENCUENTRA BIEN VENTILADA.** Una máscara antipolvo no proporciona protección contra los vapores.

¡PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No lo perforo ni lo incinere. No lo almacene ni lo exponga a temperaturas por encima de 120°F. Evite la inhalación de vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No lo ingiera.

¡PELIGRO! ☠ VENENO. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. Contiene: Acetona, Metanol, Xileno e Hidrocarburos Propelentes. No puede ser elaborado sin estas sustancias tóxicas. Estudios efectuados asocian la sobre exposición repetida y prolongada a disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El uso inadecuado intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o letal. Evite la inhalación de vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No lo ingiera.

ADVERTENCIA: Este producto tiene componentes químicos que para el Estado de California son considerados causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños en el sistema reproductivo.

PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN, pida instrucciones

inmediatamente a su centro de control de envenenamiento, sala de emergencias del hospital o a su médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávese inmediatamente con agua y retire los lentes de contacto, continúe enjuagando por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación continúa, obtenga atención médica. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

