

Klean-
Strip



BULLDOG

ABRASIVE PREP & CLEAN

ABRASIVO PREPARACIÓN Y LIMPIEZA

- **Waterbased Formula Cleans and Scuffs Plastic**
Fórmula a base de agua que limpia y raspa plástico
- **Removes Mold Release Agents, Grease, and Wax**
Remueve agentes de liberación de moho, grasa y cera
- **Enhances Paint Adhesion**
Mejora la adhesión de la pintura



CAUTION!
EYE AND SKIN IRRITANT.
Read other cautions on back panel.

¡PRECAUCIÓN!
IRRITANTE DE OJOS Y PIEL.
Lea otras precauciones en el panel posterior.

NET WT: 7 lbs 9 oz (3.45 kg)

EPC535 / J9614



Carefully read all cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.

CAUTION! EYE AND SKIN IRRITANT. Avoid contact with eyes and skin. Contains PCBTF, Glycol Ethers and Surfactants. **IF CASE OF EYE CONTACT:** Flush with cool water. Remove contact lenses, if applicable, and continue flushing. **IN CASE OF SKIN CONTACT:** Flush with cool water. Wash with soap and water. Obtain medical attention if irritation persists. **IF SWALLOWED:** Do not induce vomiting. If vomiting occurs naturally, have victim lean forward to reduce risk of aspiration. Never give anything by mouth if victim is unconscious, or is convulsing. Call the Poison Control Center at 1-800-222-1222 or obtain medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including p-Chloro- α , α , α -trifluorotoluene (PCBTF), which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.

Directions for Use: 1. Apply product using a wet gray scuff pad. Scuff entire bumper surface. Re-apply to scuff pad as needed to maintain a wet, soapy surface. While scuffing, be mindful to treat recessed areas and corners. 2. Rinse off thoroughly with water ensuring the surface is free of any loose particles. 3. To ensure part is ready for adhesion promoter application, mist a small area with water. If sheeting occurs, dry the surface and proceed. If water beads up, repeat cleaning as directed above. 4. Dry surface with cloth or forced air. Immediately before painting, wipe surface thoroughly with a clean tack cloth. **Note:** This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result.

Lea cuidadosamente todas las precauciones en la SDS antes de usar. Proteja las manos con guantes y ojos resistentes a solventes con gafas de protección contra salpicaduras químicas.

¡PRECAUCIÓN! IRRITA OJOS Y PIEL. Puede causar efectos tóxicos crónicos. Evite el contacto con los ojos y la piel. Contiene PCBTF, Glicol Éteres y Tensioactivos. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague con agua fría. Quítense los lentes de contacto, si es el caso, y continúe el enjuague. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Enjuague con agua fría. Lave con jabón y agua. Busque atención médica si la irritación persiste. **SI SE INGIERE:** No induzca el vómito. Si el vómito ocurre naturalmente, haga que la víctima se incline para disminuir el riesgo de aspiración. Nunca suministre nada por la boca si la víctima se encuentra inconsciente o si está convulsionando. Llame al Centro de Control de Envenenamiento al 1-800-222-1222 u obtenga atención médica.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos que incluyen p-cloro- α , α , α -trifluorotolueno (PCBTF), que el Estado de California sabe que causan cáncer. Para obtener más información, visite www.p65warnings.ca.gov.

Instrucciones para el uso: 1. Aplique el producto usando una almohadilla de pulimento gris húmeda. Raspe toda la superficie. Aplique el producto en la almohadilla cuantas veces sea necesario para mantener una superficie húmeda y jabonosa. Mientras esté raspando, recuerde tratar las áreas rebajadas y las esquinas. 2. Enjuague minuciosamente con agua para garantizar que la superficie no tenga partículas sueltas. 3. Para garantizar que la pieza esté lista para el activador de adhesión, aplique vapor de agua en un área pequeña. Si se forma un revestimiento, seque la superficie y proceda. Si el agua se acumula, repita la limpieza como se indicó anteriormente. 4. Seque la superficie con un paño o con aire a presión. Inmediatamente antes de pintar, limpie minuciosamente la superficie con un paño limpio. Nota: Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies ni con todas las condiciones particulares de la aplicación. Antes de aplicarlo sobre cualquier superficie, pruebe siempre el producto en un área pequeña y poco visible para garantizar que no ocasionará daños.

www.kleanstripauto.com

For assistance with your project,
call the Barr Help Line: **1-844-969-1375**
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT

Product Category: General Purpose Degreaser
Max VOC: 0.5%

©2020 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
All Rights Reserved

J9615