



Intended for use on automotive surfaces. Designed specifically to remove two-component urethanes and epoxy finishes.

DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS.

Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.

Directions for Use: 1. Mask seams and trim openings. This will prevent bleed-back stripping of new finish. 2. **Shake Well.** 3. Pour remover into a metal container and flow on a thick coat with a chemical-resistant brush. If applying to a vertical surface, begin application at the bottom, as vapors are heavier than air and can accumulate near the floor. Apply to one section at a time, up to 9 sq. ft. Brush in one direction only. 4. Allow remover to work until finish is blistered or softened completely, generally within 5–15 minutes. 5. Remove paint with a flexible plastic scraper, then rinse with solvent or water Klean-Strip® Mineral Spirits to remove any residue. Allow surface to dry before applying new finish. Prime metal as soon as possible to prevent flash rust.

Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result. Not recommended for use on fiberglass, plastics, or any other synthetic surfaces. For best results, apply at temperatures between 65°F and 85°F, and avoid direct sunlight.

Para uso sobre superficies de auto. Diseñado específicamente remover uretanos de dos componentes y acabados epoxi.

NO LO UTILICE PARA DESMONTAR BAÑERAS.

Lea atentamente todas las instrucciones de las Hojas de datos técnicos y precauciones de la SDS (hoja de datos de seguridad de material) antes de usarlo. Proteja sus manos con guantes resistentes a disolventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias químicas.

Instrucciones para el uso: 1. Cubra aberturas de juntas y rebordes. Esto evitará que se afecte el nuevo acabado debido al reflujo. 2. **Agite bien.** 3. Vierta el removedor en un recipiente de metal y aplique una capa gruesa con una brocha resistente a productos químicos. Si se aplica a una superficie vertical, comience en la base, ya que los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse cerca del piso. Aplique a una sección a la vez, hasta 9 pies cuadrados. Aplique con brocha en una sola dirección. 4. Deje que el removedor actúe hasta que el acabado esté completamente ampollado o ablandado, generalmente entre 5 y 15 minutos. 5. Retire la pintura con un raspador de plástico flexible, después enjuagar con agua o Klean-Strip® Mineral Spirits para retirar cualquier residuo. Deje que la superficie se seque antes de aplicar un nuevo acabado. Aplique imprimante al metal lo más pronto posible para evitar la oxidación rápida.

Nota: Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Antes de aplicar el producto a alguna superficie, siempre pruébelo en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no va a producir daños. No se recomienda su uso en fibra de vidrio, plásticos o cualquier otra superficie sintética. Para mejores resultados, aplique a temperaturas entre los 65°F y 85°F, y evite la luz solar directa.



PAINT REMOVER

REMOVEDOR DE PINTURA



• Strips to Bare Metal in 15 Minutes

Disuelve en metal desnudo en 15 minutos

• Works on Vertical Surfaces

Para superficies verticales

• VOC Compliant

Cumple con VOC

DANGER! ☠ POISON. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR EXTREMELY HARMFUL. INHALATION OF VAPORS MAY CAUSE DEATH. SKIN AND EYE IRRITANT. *Read entire label prior to purchase, use or storage*

¡PELIGRO! ☠ VENENO. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. VAPOR EXTREMADAMENTE DAÑINO. INHALAR LOS VAPORES PUEDE CAUSAR LA MUERTE. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL.

Lea toda la etiqueta antes de la compra, usar o almacenar.



ONE GALLON
(3.785 L)



PAINT REMOVER

REMOVEDOR DE PINTURA



• Strips to Bare Metal in 15 Minutes

Disuelve en metal desnudo en 15 minutos

• Works on Vertical Surfaces

Para superficies verticales

• VOC Compliant

Cumple con VOC

Product Number

GAR343



DANGER! ☠ POISON. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR EXTREMELY HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. MAY BE FATAL IF USED IN ENCLOSED AND UNVENTILATED AREAS. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS. Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms, bathtubs, closets, or other small enclosed areas. Whenever possible use outdoors in an open air area. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area and across floor. IF STRONG ODOR IS NOTICED OR YOU EXPERIENCE ANY DIZZINESS, EYE-WATERING, OR HEADACHE – STOP! VENTILATION IS INADEQUATE. LEAVE AREA IMMEDIATELY, AND GET FRESH AIR. IF THE WORK AREA IS NOT WELL-VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. If used properly, a respirator may offer additional protection. Obtain professional advice before using. A dust mask does not provide protection against vapors.

Contains: Ammonia, Methanol, and Methylene Chloride. Cannot be made non-poisonous. Methylene Chloride has been shown to cause cancer in laboratory animals. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not take internally.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Methylene Chloride and Ethylbenzene, which are known to the state of California to cause cancer, and Toluene and Methanol, which are known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.

FIRST AID - IF SWALLOWED, immediately call your poison-control center, hospital emergency room, or physician for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** irritation may result. Immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention. **INHALATION:** If inhalation of this material occurs and adverse effects result, move person to fresh air and keep comfortable for breathing, then get immediate medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

IMPORTANT INFORMATION: 1. ALWAYS use outdoors, if possible. If using indoors, open ALL windows and interior and exterior doors, and maintain moving fresh air across the workplace and floor. 2. NEVER use in basements, bathrooms, closets, or other small and enclosed spaces. 3. If strong odor is noticed, or you experience any dizziness, eye-watering, or headache, STOP using product and leave work area immediately, and get fresh air. 4. ALWAYS wear chemical resistant gloves and chemical splash goggles.

DO NOT USE ON AIRCRAFT

DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS

¡PELIGRO! ☠ VENENO. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. VAPOR EXTREMADAMENTE DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. PUEDE SER FATAL SI SE USA EN ÁREAS SIN VENTILACIÓN Y CERRADAS. USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES. No lo use en áreas donde los vapores se pueden acumular y concentrar, tales como sótanos, baños, bañeras, armarios o en otras pequeñas áreas cerradas. Siempre que sea posible utilícelo en el exterior, en una zona al aire libre. Si se utiliza bajo techo, abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo y del suelo. SI PERCIBE UN OLOR FUERTE O EXPERIMENTA UN POCO DE MAREO, LAGRIMEO O DOLOR DE CABEZA - ¡DETÉNGASE! LA VENTILACIÓN ES INADECUADA. ABANDONE LA ZONA INMEDIATAMENTE Y TOME AIRE FRESCO. SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO. Si se usa correctamente, una máscara antigás puede ofrecer una protección adicional. Obtenga asesoría profesional antes de usarla. Una máscara para el polvo no otorga protección contra los vapores.

Contiene: Amoníaco, metanol y cloruro de metileno. No puede ser elaborado sin estas sustancias tóxicas. Se ha demostrado que el cloruro de metileno causa cáncer en animales de laboratorio. El riesgo para su salud depende del nivel y la duración de la exposición. Estudios efectuados asocian la sobre exposición repetida y prolongada a disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El uso inadecuado intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o letal. Evite la inhalación de vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No lo ingiera.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a usted a químicos incluyendo el Cloruro de metileno y el etilbenceno, los cuales de acuerdo con el estado de California, pueden causar cáncer, y el tolueno y metanol el cual, de acuerdo con el estado de California, puede causar defectos congénitos y otros daños reproductivos. Para más información, visite www.p65warnings.ca.gov. **PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN,** pida instrucciones inmediatamente a su centro de control de envenenamiento, a la sala de emergencia de su hospital o a su médico para obtener indicaciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávese inmediatamente con agua y retire los lentes de contacto, continúe enjuagando por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** podría causar irritación. Lávese con agua y jabón inmediatamente. Si la irritación continúa, obtenga atención médica. **INHALACIÓN:** Si se inhala de este producto y como resultado se presentan efectos adversos, ubique a la persona en un lugar con aire fresco y manténgalo cómodo para respirar y, a continuación, consiga atención médica de inmediato. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 1. Utilícelo SIEMPRE al aire libre, si es posible. Si se utiliza bajo techo, abra TODAS las ventanas y puertas interiores y exteriores, mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo y del suelo. 2. NUNCA lo utilice en sótanos, baños, armarios o en otros espacios pequeños y cerrados. 3. Si percibe un olor fuerte o experimenta un poco de mareo, lagrimeo o dolor de cabeza, DETENGA su uso y abandone el área de trabajo de inmediato, y tome aire fresco. 4. SIEMPRE use guantes resistentes a los químicos y gafas protectoras.

NO USAR EN AVIONES

NO LO UTILICE PARA DESMONTAR BAÑERAS.

Product Category: Paint Remover

MAX V.O.C: 50% by weight

Product Number: **GAR343**

www.kleanstripauto.com

All Rights Reserved

©2017 W.M. Barr & Co., Inc., Memphis, TN 38113

For assistance with your project,
call the Barr Help Line: **1-800-398-3892**
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT

C1206

