



* Works on most coatings within 30 minutes. Times may vary based on coating type and temperature.
DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS.

Carefully read all cautions before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.

Directions for Use: 1. Mask seams and trim openings. This will prevent bleed-back stripping of new finish. 2. Sand the surface prior to application with 80 to 180 grit. 3. **Shake Well.** 4. Pour on a thick coat and use a chemical-resistant spreader to move over the surface. Do not brush on thinly. If applying to a vertical surface, begin application at the bottom, as vapors are heavier than air and can accumulate near the floor. Apply to one section at a time, up to 3 ft. x 3 ft. 5. Allow remover to work until finish is blistered or softened completely, generally within 30 minutes. To speed up removal time, cover the surface with plastic sheeting. If applied to a plastic surface, check every 10 minutes. Remover left on some types of plastic for an extended period of time can cause damage. 6. Remove paint with a flexible plastic scraper, then rinse with water or mineral spirits to remove any residue. Prime metal as soon as possible to prevent flash rust. Allow plastic and fiberglass to dry 12 hours.

Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result. Not recommended for use on synthetic surfaces. For best results, apply at temperatures between 65°F and 85°F, and avoid direct sunlight. Repeated applications of this product in an attempt to remove the OEM finish from plastic can cause swelling and distortion of the part. Some older bumpers may swell during application, but will return to the original contour within 24 hours. Do not apply new finish until swelling has gone down.

* Funciona en la mayoría de los recubrimientos en 30 minutos. Los tiempos pueden variar según el tipo de recubrimiento y la temperatura.

NO LO UTILICE PARA DESMONTAR BAÑERAS.

Lea atentamente todas precauciones antes de usarlo. Proteja sus manos con guantes resistentes a disolventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias químicas.

Instrucciones de uso: 1. Enmascare las costuras y recorte las aberturas. Esto evitará el desagrado del nuevo acabado. 2. Lije la superficie antes de la aplicación con grano de 80 a 180. 3. Agite bien. 4. Vierta sobre una capa gruesa y use un esparcidor resistente a químicos para moverse sobre la superficie. No lo cepille ligeramente. Si se aplica a una superficie vertical, comience la aplicación en la parte inferior, ya que los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse cerca del piso. Aplique en una sección a la vez, hasta 3 pies x 3 pies. 5. Permita que el removedor funcione hasta que el acabado se ampolle o ablande por completo, generalmente dentro de los 30 minutos. Para acelerar el tiempo de extracción, cubra la superficie con láminas de plástico. Si se aplica a una superficie de plástico, verifique cada 10 minutos. El removedor que queda en algunos tipos de plástico durante un período prolongado puede causar daños. 6. Retire la pintura con un raspador de plástico flexible, luego enjuague con agua o alcohol mineral para eliminar cualquier residuo. Imprima el metal lo antes posible para evitar la oxidación repentina. Permita que el plástico y la fibra de vidrio se sequen 12 horas.

Nota: Este producto puede no ser compatible con todas las superficies y todas las condiciones que rodean la aplicación. Antes de aplicar a cualquier superficie, siempre pruebe el producto en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no se produzcan daños. No se recomienda su uso en superficies sintéticas. Para mejores resultados, aplique a temperaturas entre 65°F y 85°F, y evite la luz solar directa. Las aplicaciones repetidas de este producto en un intento de eliminar el acabado OEM del plástico pueden causar hinchazón y distorsión de la pieza. Algunos parachoques más viejos pueden hincharse durante la aplicación, pero volverán al contorno original dentro de las 24 horas. No aplique un nuevo acabado hasta que la hinchazón haya disminuido.



AIRCRAFT®

ULTRA

PAINT REMOVER

REMOVEDOR DE PINTURA



• Strips to Bare Metal in 30 Minutes or Less*

Disuelve en metal desnudo en 30 minutos o menos*

• For Use on Metal, Fiberglass, Flexible & Rigid Plastics

Para uso en metal, fibra de vidrio, plásticos flexibles y rígidos

• Designed Specifically to Remove 2K Automotive Coatings

Diseñado específicamente para eliminar revestimientos automotrices 2K

DANGER! ☠️ **POISON. EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES BURNS. INHALATION OF VAPOR VERY HARMFUL.**

Read entire label prior to use or storage.

¡PELIGRO! ☠️ **VENENO. EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO O INCENDIO EXPLOSIVO. NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. CAUSA QUEMADURAS. INHALACION DE VAPORES MUY NOCIVO.**

Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.



ONE GALLON
(3.785 L)

PATENT PENDING



ULTRA

PAINT REMOVER

REMOVEDOR DE PINTURA



• Strips to Bare Metal in 30 Minutes or Less*

Disuelve en metal desnudo en 30 minutos o menos*

• For Use on Metal, Fiberglass, Flexible & Rigid Plastics

Para uso en metal, fibra de vidrio, plásticos flexibles y rígidos

• Designed Specifically to Remove 2K Automotive Coatings

Diseñado específicamente para eliminar revestimientos automotrices 2K

Product Number

GAR4000

IMPORTANT: Do not apply to floors or any other large surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling this product.

DANGER! ☠️ **POISON. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED.** Cannot be made non-poisonous.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.**

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES BURNS. INHALATION OF VAPORS VERY HARMFUL. Contains Methanol, Tetrahydrofuran and Ammonia. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

⚠️ WARNING: This product can expose you to chemicals including Cumene and Ethylbenzene, which are known to the State of California to cause cancer and Methanol, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

FIRST AID: IF SWALLOWED: Call physician immediately. DO NOT INDUCE VOMITING unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person. **INHALATION:** First move person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Call the Poison Control Center at 1-800-222-1222 or emergency room as soon as possible. **EYE EXPOSURE:** Immediately flush affected eye(s) with water. Call the Poison Control Center or emergency room as soon as possible. **SKIN EXPOSURE:** Immediately wash skin with soap and water. Avoid spreading material on unaffected skin. Remove contaminated clothing and shoes, and thoroughly clean before reuse. Contact medical professional for advice.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN • FOR AUTOMOTIVE USE ONLY • Product Category: Paint Remover • **Max VOC:** 50%
Always check local regulations. Not for Sale in California.

IMPORTANTE: No aplica a pisos u otras superficies grandes porque se incrementarían dramáticamente los riesgos de incendio y a la salud. Siempre use gafas de protección contra salpicaduras de sustancias químicas y guantes resistentes a los productos químicos cuando maneje este producto.

¡PELIGRO! ☠️ **VENENO. PUEDE SER FATAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE.** No se puede convertir en no venenoso.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO O INCENDIO EXPLOSIVO. MANTÉNGASE FUERA DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMAS FUENTES DE IGNICIÓN. Apague todas las llamas y luces piloto, y apague todas las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se hayan ido. No fume. Mantener alejado de enchufes eléctricos e interruptores. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. **USELO ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE VAPORES.** No lo use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrar, como sótanos, baños y áreas pequeñas y cerradas. Si lo usa en el interior, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento en el área de trabajo. Si se nota un fuerte olor o si experimenta mareos – DETENGASE – la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.**

¡PELIGRO! NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. CAUSA QUEMADURAS. INHALACION DE VAPORES MUY NOCIVO. Contiene Metanol, Tetrahydrofurano y Amoniaco. Los informes han asociado la sobreexposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo para su salud depende del nivel y la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto al concentrar e inhalar vapores deliberadamente puede ser dañino o fatal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No debe ingerirse.

⚠️ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluidos el Cumeno y el Etilbenceno, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, y el Metanol, que el estado de California sabe que causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN: Llame al médico de inmediato. NO INDUZCA EL VÓMITO a menos que lo indique el personal médico. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. **INHALACIÓN:** Primero mueva a la persona al aire libre. Si no respira, administre respiración artificial. Llame al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222 o a la sala de emergencias lo antes posible. **EXPOSICIÓN DE LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente los ojos afectados con agua. Llame al Centro de Control de Envenenamientos o a la sala de emergencias lo antes posible. **EXPOSICIÓN DE LA PIEL:** Lave la piel inmediatamente con agua y jabón. Evite esparcir el material sobre la piel sana. Quite la ropa y los zapatos contaminados y límpielos a fondo antes de volver a usarlos. Póngase en contacto con un profesional médico para obtener asesoramiento.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS • SOLO PARA USO AUTOMOTRIZ • Categoría de producto: Removedor de Pintura • **Max VOC:** 50%
Siempre revise las regulaciones locales. No a la venta en California.

Product Number: **GAR4000**
www.kleanstripauto.com
©2021. W.M. Barr & Co., Inc.
All rights reserved

For assistance with your project:
Call the Barr Help Line:
1-844-969-1375
Monday - Friday, 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT



GAR4000 / C1334

W.M. Barr & Co., Inc. Memphis, TN 38113