



Automotive Lacquer Thinner

100% Virgin

**Cleans Spray Guns and Equipment
Thins Automotive Coatings**

Diluyente de Laca automotriz

100% Puro

**Limpia Equipos y Pistolas de Rociado
Diluye Recubrimientos Automotrices**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE
EXPLOSIVELY. HARMFUL IF SWALLOWED.
VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.
Read entire label prior to purchase, use and storage.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR
UN INCENDIO SÚBITO O ENCENDERSE DE
MANERA EXPLOSIVA. NOCIVO EN CASO DE
INGESTION. VAPOR DAÑINO. IRRITA LOS OJOS.
Lea toda la etiqueta antes de comprar, usar y almacenar.

ONE GALLON (3.785 L)

J9538

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience any dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! HARMFUL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. Contains 2-propanone and glycol ethers. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Do not swallow. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes or clothing.

FIRST AID: IF SWALLOWED, call 911 or Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. Do not use as a fuel. Do not use for any other purpose. Do not spread this product over large surface areas because fire and safety risks will increase dramatically. Protect eyes with chemical splash goggles and avoid prolonged skin contact.

HELPFUL TIPS: Follow manufacturer's instructions regarding thinning automotive coatings. Automotive Lacquer Thinner has a medium to fast rate of drying when used within mid-range temperature conditions.

RESPONSIBLE USE AND HANDLING OF ALL CHEMICALS CAN PREVENT HARM TO YOU AND THE ENVIRONMENT.

STORAGE: Do not use or store this product near any source of heat or open flame, furnace areas, pilot lights, stoves, etc. Keep it in a cool, dry spot. Keep container closed when not in use. Do not reuse this container.

DISPOSAL: Dispose of in accordance with federal, state and local regulations. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

Product Category: Paint Thinner • **Max. VOC:** 3%

 **For assistance call:** The Barr Help Line 1-800-398-3892
Monday - Friday 8am - 4:30 pm CT



W.M. Barr & Co., Inc.,
Memphis, TN 38113
©2020 W.M. Barr & Co., Inc.
www.kleanstrip.com
All rights reserved.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SÚBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. MANTÉNGASE LEJOS DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. Extinga todas las flamas y pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que se hayan disipado los vapores. No fumar. Mantenerlo lejos de enchufes e interruptores eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. **USE ÚNICAMENTE CON UNA VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES.** No use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrarse tales como sótanos, cuartos de baño y áreas pequeñas y encerradas. Si se utiliza bajo techo, abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo. Si nota un fuerte olor o si experimenta mareos – DETÉNGASE – la ventilación es inadecuada. Abandone el área de inmediato. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADO, NO UTILICE ESTE PRODUCTO.** Una máscara para el polvo no otorga protección contra los vapores.

¡PELIGRO! NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. VAPOR DAÑINO. IRRITA LOS OJOS. Contiene éter 2-propanona y éter de glicol. Certos informes asocian la sobreexposición repetida y prolongada a los solventes con dolencias neurológicas y otras afecciones fisiológicas. El uso indebido intencional de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar dañino o mortal. No debe ingerirse. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN, llame inmediatamente al Centro de control de intoxicaciones (1-800-222-1222), una sala de urgencias de un hospital o un médico para más instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague inmediatamente con agua, quítese los lentes de contacto en caso de llevarlos, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y luego obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con jabón y agua. Si persiste la irritación, solicite atención médica.

Lea cuidadosamente todas las instrucciones, notas y avisos de precaución antes de usar. Use este producto únicamente como se indica en la etiqueta. No lo use como combustible. No lo use para ningún otro propósito. No esparza este producto sobre superficies grandes porque se incrementarían enormemente los riesgos de incendio y seguridad. Proteja sus ojos con gafas contra salpicaduras de productos químicos y evite el contacto prolongado con la piel. **SUGERENCIAS ÚTILES:** Sigla las instrucciones del fabricante con respecto a la dilución de recubrimientos automotrices. El diluyente de laca automotriz tiene una velocidad de secado mediana a rápida cuando se usa dentro de condiciones de temperatura de rango medio.

EL USO Y MANEJO RESPONSABLES DE TODOS LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PUEDEN EVITARLE DAÑOS A USTED Y AL MEDIO AMBIENTE. ALMACENAMIENTO: No use ni almacene este producto cerca de ninguna fuente de calor o llama expuesta, áreas de hornos, llamas piloto, estufas, etc. Manténgalo en un lugar fresco y seco. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo utilice. No reutilice este recipiente.

DESECHO: Deseche de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Diluyente de pintura • **COV máx.:** 3%